

Öppna elverk med Cummins miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 20 - 2750kVA.

- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov
- Hög tillförlitlighet
- Användarvänlig
- CE-godkänd

Styrpanel/instrumentpanel

Lättåtkomligt monterat på balkramen.

Generator

Direktflänsad med motorn.

Motor

Vattenkyld miljömotor

Nödstopp

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

Inbyggd bränsletank

Lättåtkomlig bränslepåfyllning

Vibrations- dämpande gummikuddar

Tryckande fläkt

För effektiv evakuering av överskotts värme

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Cummins miljögodkända dieselmotorer

1500rpm. Vattenkylda. 20 - 2750kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H	LxbXh	KG
PWR 22A/C	20	22	X2.5G2 (M)	3	2500cc	35	70	4,8	1750X700X1100	530
PWR 30A/C	25	27,5	X2.5G2 (M)	3	2500cc	35	70	4,8	1750X700X1100	820
PWR 33A/C	30	33	X3.3G1 (M)	4	3300cc	48	70	6,1	1750X700X1100	680
PWR 44A/C-T	40	44	4BTAA3.3G16 (M)	4	3300cc	64	70	8	1750X700X1100	675
PWR 55A/C	50	55	4BTAA3.3G13 (M)	4	3300cc	84	70	11	1750X700X1100	830
PWR 66A/C	60	66	4BTAA3.3G13 (M)	4	3300cc	84	100	11	2100X870X1300	910
PWR 88A/C	80	88	6BTA5.9G5 (E)	4	5900cc	137	140	18	2850 X 1000 X 1550	1650
PWR 110A/C	100	110	6BTA5.9G5 (E)	4	4500cc	137	140	18	2850 X 1000 X 1550	1700
PWR 145A/C	132	145	6BTA5.9G6 (E)	6	5900cc	137	100	18	2260X1000X1400	1300
PWR 165A/C	150	165	6BTA5.9G7 (E)	6	5900cc	215	125	29	2500X1000X1550	1450
PWR 220A/C-T	200	220	QSB7G5 (E)	6	6690cc	285	140	36	2850X1000X1600	1650
PWR 330A/C	300	330	6LTA5.9G1 (E)	6	9500cc	429	280	50	3950 X 1300 X 2150	3750
PWR 440A/C	400	440	QSG12G2 (E)	6	11800cc	522	290	60	3200X1400X1900	3650
PWR 560A/C	500	550	M15G8 (E)	6	13000cc	682	290	80	3200X14700X1900	3750
PWR 700A/C	636	700	VTA28G5 (E)	12	28000cc	820	340	104	3500X1600X2100	5150
PWR 825A/C	-	825	VTA28G6 (E)	12	28000cc	945	400	140	4000X1700X2100	5250
PWR 880A/C	800	880	QSK23G3 (E)	6	23150cc	1030	400	121	4000X1700X2100	5350
PWR 1000A/C	910	1000	KTA38G3 (E)	12	37800cc	1157	400	151	4000X1700X2060	7300
PWR 1120A/C	1000	1100	KTA38G5 (E)	12	37800cc	1300	480	161	4500X2050X2350	7700
PWR 1260A/C	-	1250	KTA38G9 (E)	12	37800cc	1460	440	256	4500X1800X2350	10400
PWR 1400A/C	1275	1400	KTA50G3 (E)	16	50300cc	1645	800	199	5050X2000X2250	10000
PWR 1650A/C	1500	1650	KTA50S8 (E)	16	50300cc	1915	800	238	5550X2050X2350	12000
PWR 2000A/C	1800	2000	KTA50G23 (E)	16	50300cc	2334	250	289	550X2050X2350	N.A
PWR 2200A/C	2034	2233	QSK60G4 (E)	16	60200cc	2567	800	291	5900X2550X3150	13000
PWR 2200A/C	2034	2233	QSK60G4 (E)	16	60200cc	2567	800	291	5900X2550X3150	13000
PWR 2500A/C	-	2233	QSK60G8 (E)	16	60200cc	2875	250	331	6700X2500X3250	15500
PWR 2800A/C	2500	2700	QSK60G23 (E)	16	60200cc	3203	250	404	6700 X 2500 X 3250	16000
PWR 3100 A/C	2750	3000	QSK78G9 (E)	18	77600cc	3404	17800	406	7000 X 2300 X 2800	17800

Öppna elverk med Cummins miljögodkända dieselmotorer

1500rpm.Vattenkylda. 20 - 2750kVA.

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint
- Uttag för automatisk start upp till 150kVA
- Voltmeter med fasväljare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Nödstop
- Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Inbyggt batteri
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Lyftkrok
- Handtag och gångjärn av INOX-stål
- Industrilackering
- Extern tankanslutning med låsbart loc

Tillbehör

- Mobila elverk på hjul
- Oljepump
- Motorvärmare
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- Extra stor bränsletank
- Autostart
- Elektronisk varvtalsreglering
- Dubbelmantlad bränsletank
- Fjärrkontroll m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning.
© Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Cummins miljögodkända dieselmotorer.

1500rpm. Vattenkylda. 20 - 2034kVA.

- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Lyftkrok
- CE-godkänd
- Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Bränslepåfyllning bakom låst dörr
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat

Styrpanel/instrumentpanel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Nödstopp

Dropplister över dörrarna

Låsbara dörrar

Fönster på dörren för lättare avläsning.

Industrilack

Handtag

Ochgångjärn av INOX-stål.

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

Inbyggd och ljudisolerad

Inbyggd bränsletank

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskinskor. Lätt att skruva fast.

Bränslepåfyllning

Bakom låsbar dörr

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Cummins miljögodkända dieselmotorer

1500rpm. Vattenkylda. 20 - 2034kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H	LxbXh	KG
PWR 22S/C	20	22	X2.5G2 (M)	3	2500cc	35	100	4,8	2100 X 870 X 1165	625
PWR 30S/C	25	27,5	X2.5G2 (M)	3	2500cc	35	100	4,8	2100 X 870 X 1165	820
PWR 33S/C	30	33	X3.3G1 (M)	4	2300cc	48	100	6,1	2100 X 870 X 1165	880
PWR 44S/C-T	40	44	4BTAA3.3G16 (M)	4	3300cc	64	100	8	2260 X 1000 X 1550	870
PWR 55S/C	50	55	4BTAA3.3G13 (M)	4	3300cc	84	100	11	2260 X 1000 X 1550	1030
PWR 66S/C	60	66	4BTAA3.3G13 (M)	4	3300cc	84	120	11	2260 X 1000 X 1550	1180
PWR 88S/C	80	88	6BTA5.9G5 (E)	4	4500cc	137	140	18	2850 X 1000 X 1550	1650
PWR 110S/C	100	110	6BTA5.9G5 (E)	4	4500cc	137	140	18	2850 X 1000 X 1550	1700
PWR 145S/C	132	145	6BTA5.9G6 (E)	6	5900cc	195	170	27	3300 X 1100 X 1770	2000
PWR 165S/C	150	165	6BTA5.9G7 (E)	6	5900cc	215	170	29	3300 X 1100 X 1770	2000
PWR 220S/C-T	200	220	QSB7G5 (E)	6	6690cc	285	170	36	3300 X 1100 X 1770	2140
PWR 330S/C	300	330	6LTAA9.5G1 (E)	6	9500cc	429	280	50	3950 X 1300 X 2150	3750
PWR 440S/C	400	440	QSG12G4 (E)	6	11800cc	522	320	60	4300 X 1600 X 2250	5250
PWR 560S/C	500	550	M15G8 (E)	6	13000cc	682	320	80	4300 X 1600 X 2250	5350
PWR 700S/C	636	700	VTA28G5 (E)	12	28000cc	820	490	104	5000 X 1900 X 2350	7300
PWR 825SM/C	750	825	VTA28G6 (E)	12	28000cc	945	420	140	5850 X 1900 X 2350	8200
PWR 880SM/C	800	880	QSK23G3 (E)	6	23150cc	1030	420	121	5850 X 1900 X 2350	8500
PWR 1000SM/C	910	1000	KTA38G3 (E)	12	37800cc	1157	650	151	6500 X 2270 X 2550	9200
PWR 1120SM/C	1000	1100	KTA38G14 (E)	12	37800cc	1300	650	161	6500 X 2270 X 2550	12130
PWR 1260SM/C	1136	1250	KTA38G9 (E)	12	37800cc	1460	650	256	6500 X 2270 X 2550	13400
PWR 1400SM/C	1275	1400	KTA50G3 (E)	16	50300cc	1645	670	199	7000 X 2270 X 2550	14000
PWR 1650SM/C	1500	1650	KTA50GS8 (E)	16	50300cc	1915	670	238	8300 X 2460 X 2820	16600
PWR 2000SM/C	1800	2000	KTA50G23 (E)	16	50300cc	2334	250	289	8300 X 2460 X 2820	N.A
PWR 2200SM/C	2034	2233	QSK60G4 (E)	16	60200cc	2567	250	291	10000 X 2460 X 3300	26000
PWR 2200SM/C	2034	2233	QSK60G4 (E)	16	60200CC	2567	250	291	10000 X 2460 X 3300	26000

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Cummins miljögodkända dieselmotorer.

1500 rpm. Vattenkylda. 20 – 2034 kVA.

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint
- Uttag för automatisk start upp till 150kVA
- Voltmeter med fasväljare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Nödstop
- Säkerhetsanordning i motorn för
 - hög vattentemperatur
 - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Inbyggt batteri
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Lyftkrok
- Handtag och gångjärn av INOX-stål
- Industrielackering
- Extern tankanslutning med låsbart lock

Tillbehör

- Mobila elverk på hjul
- Oljepump
- Motorvärmare
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- Extra stor bränsletank
- Autostart
- Elektronisk varvtalsreglering
- Dubbelmantlad bränsletank
- Fjärrkontroll m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning.
© Copyright.