

Öppna elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 12,5 - 500 kVA.

- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov
- Hög tillförlitlighet
- Användarvänlig
- CE-godkänd

Tryckande fläkt

För evakuering av överskottsvärme

Generator

Direktflänsad med motorn.

Styrpanel/instrumentpanel

Lättåtkomligt monterat på balkramen.

Inbyggd bränsletank

Med lättåtkomlig bränslepåfyllning

Nödstop

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskinskor. Lätt att skruva fast.

Vibrationsdämpande gummikuddar.

Lättåtkomliga batterier

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppnaelverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 12,5 - 500 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud-nivå
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H (vid 75% belastning)	LxbXh	KG	dBA
PWR 16A/D	12,5	13,1	F2M 2011 (OIL) (M)	2	1550cc	17,1	60	2,7	1500 X 700 X 1020	497	-
PWR 22A/D	20	22	F3M 2011 (OIL) (M)	4	1500cc	27,2	60	3,9	1500 X 700 X 1020	565	-
PWR 33A/D	30	33	F4M 2011 (OIL) (M)	4	1500cc	40	70	5,4	1750 X 700 X 1125	620	-
PWR 44A/D	40	44	BF4M 2011 (OIL) (M)	4	3108cc	53,5	70	7,1	1750 X 700 X 1100	695	-
PWR 66A/D	59	65	BF4M 2011C (OIL) (M)	4	3108cc	80,2	100	10,1	2100 X 870 X 1300	785	-
PWR 84A/D	75	81	BF4M 2012C (M)	4	4038cc	95	100	12,2	2100 X 870 X 1300	1030	-
PWR 110A/D	100	110	BF4M 1013EC (M)	4	4764cc	133	100	17,3	2100 X 870 X 1300	1200	-
PWR 145A/D	130	143	BF4M 1013FC €	4	4764cc	163	125	20,8	2500 X 1000 X 1400	1280	-
PWR 165A/D	150	165	BF6M 1013EC (M)	6	7146cc	203	125	23,7	2500 X 1000 X 1400	1540	-
PWR 176A/D	160	168	BF6M 1013EC (M)	6	7146cc	203	125	25,6	2500 X 1000 X 1400	1580	-
PWR 198A/D	180	198	BF6M 1013FCG2 (E)	6	7146cc	243	140	31,2	2850 X 1000 X 1650	1580	-
PWR 220A/D	200	220	BF6M 1013FCG3 (E)	6	7146cc	267	140	35,8	2850 X 1000 X 1650	1700	-
PWR 280A/D	250	275	TCD2013 L06 4V (E)	6	7146cc	328	150	41,6	3000 X 1100 X 1650	2050	-
PWR 330A/D	300	330	BF6M 1015 C G1 (E)	6	11906cc	409	290	48,2	3300 X 1100 X 2200	2180	-
PWR 385A/D	350	385	BF6M 1015 C G2 (E)	6	11906cc	456	290	54,4	3300 X 1100 X 2200	2350	-
PWR 505A/D	450	480	BF8M 1015 C G1 (E)	8	15874cc	556	290	68,2	3200 X 1300 X 2200	2800	-
PWR 560A/D	500	550	BF8M 1015CP (E)	8	15874cc	649	290	84,7	3200 X 1300 X 2200	2870	-

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppnaelverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkyllda. 12,5 - 500 kVA.

Standardutrustning:

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
- Uttag 63A/400V, 30-40kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint > 60kVA
- Uttag för automatisk start
- Voltmeter, fasomkastare, Ampèremätare, Frekvensmätare
- Timmätare
- Elektronisk varvtalsreglering
- Säkerhetsanordning i motorn för:
 - hög vattentemperatur - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Nödstop
- Inbyggt batteri
- Larm för låg batterispänning
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare

Tillbehör:

- Nödströmsautomatik med omkopplare
- Vattenvärmare
- Oljepump
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- 24 h bränsletank
- Motor värmare
- Autostart Fjärrkontroll
- Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer.

1500 rpm. Vattenkylda. 12,5 - 500 kVA.

- Välbyggda elverk
- Inbyggd och
- ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Lyftkrok
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Dörrar och utrustning anpassas efter era
- behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Bränslepåfyllning bakom låst dörr

Styrpanel/instrument- panel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Låsbara dörrar

Nödstopp

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

Handtag

Och gångjärn av INOX-stål.

Eluttag

Innanför låsbar dörr

Inbyggd bränsletank

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskinskor. Lätt att skruva fast.

Bränslepåfyllning

Bakom låsbar dörr

Dropplistor över dörrarna

Industrilack

Inbyggd och ljudisolerad

I standardutförande ca 70 dBA.

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer.

1500 rpm. Vattenkylda. 33–550 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud-nivå
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H (vid 75% belastning)	LxbXh	KG	dBA vid 7m
PWR 16S/D	12,5	13,1	F2M 2011 (OIL) (M)	2	1550cc	17,1	60	2,7	1750 X 700 X 1125	595	63
PWR 22S/D	20	22	F3M 2011 (OIL) (M)	4	1500cc	27,2	60	3,9	1750 X 700 X 1125	760	64
PWR 33S/D	30	33	F4M 2011 (OIL) (M)	4	1500cc	40	70	5,4	2100 X 870 X 1165	860	63
PWR 44S/D	40	44	BF4M 2011 (OIL) (M)	4	3108cc	53,5	70	7,1	2100 X 870 X 1165	900	63
PWR 66S/D	59	65	BF4M 2011C (OIL) (M)	4	3108cc	80,2	100	10,1	2260 X 1000 X 1550	1170	66
PWR 84S/D	75	81	BF4M 2012C (M)	4	4038cc	95	100	12,2	2500 X 1000 X 1550	1390	69
PWR 110S/D	100	110	BF4M 1013EC (M)	4	4764cc	133	100	17,3	2850 X 1000 X 1550	1590	69
PWR 145S/D	130	143	BF4M 1013FC €	4	4764cc	163	125	20,8	3000 X 1100 X 1520	1810	69
PWR 165S/D	150	165	BF6M 1013EC (M)	6	7146cc	203	125	23,7	3300 X 1100 X 1770	2090	68
PWR 176S/D	160	168	BF6M 1013EC (M)	6	7146cc	203	125	25,6	3300 X 1100 X 1770	2130	68
PWR 198S/D	180	198	BF6M 1013FCG2 (E)	6	7146cc	243	140	31,2	3300 X 1100 X 1770	2130	68
PWR 220S/D	200	220	BF6M 1013FCG3 (E)	6	7146cc	267	140	35,8	3300 X 1100 X 1770	2250	68
PWR 280S/D	250	275	TCD2013 L06 4V (E)	6	7146cc	328	150	41,6	3800 X 1200 X 2000	2900	69
PWR 330S/D	300	330	BF6M 1015 C G1 (E)	6	11906cc	409	290	48,2	3950 X 1300 X 2150	3740	69
PWR 385S/D	350	385	BF6M 1015 C G2 (E)	6	11906cc	456	290	54,4	3950 X 1300 X 2150	3680	69
PWR 505S/D	450	480	BF8M 1015 C G1 (E)	8	15874cc	556	290	68,2	4300 X 1600 X 2250	4380	69
PWR 560S/D	500	550	BF8M 1015CP (E)	8	15874cc	649	290	84,7	4300 X 1600 X 2250	4850	69

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer.

1500 rpm. Vattenkyllda. 33–550 kVA.

Standardutrustning:

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
- Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint > 60kVA
- Uttag för automatisk start
- Voltmeter, fasomkastare, Ampèremätare, Frekvensmätare
- Timmätare
- Elektronisk varvtalsreglering
- Säkerhetsanordning i motorn för:
 - hög vattentemperatur - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Nödstop
- Inbyggt batteri
- Larm för låg batterispänning
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare

Tillbehör:

- Nödströmsautomatik med omkopplare
- Vattenvärmare
- Oljepump
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- 24 h bränsletank
- Motor värmare
- Autostart Fjärrkontroll
- Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.