

Öppna elverk med Volvo miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 200 - 705kVA.

- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov
- Hög tillförlitlighet
- Användarvänlig
- CE-godkänd

Styrpanel/instrumentpanel

Monterad på balkramen.
Lättåtkomlig. Allt på samma ställe.

Nödstopp

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

Motor

Vattenkyld miljömotor

Tryckande fläkt

För effektiv evakuering av överskotts värme

Lättåtkomliga batterier

Inbyggd bränsletank

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskin skor. Lätt att skruva fast.

Lättåtkomlig bränslepåfyllning

Vibrationsdämpande gummikuddar

Generator

Direktflänsad med motorn.

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Volvo miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 200 - 705kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud- nivå
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder- volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H (vid 75% belastning)	LxbXh	KG	dBA vid 7m
PWR 220A/V	200	220	TAD840GE-B (E)	6	7700cc	309	140	42,9	2850 X 1000 X 1400	1825	-
PWR 280A/V	250	275	TAD841GE (E)	6	7700cc	309	150	42,9	3000 X 1100 X 1650	1820	-
PWR 330A/V	300	330	TAD1341GE-B (E)	6	12780cc	411	188	46	3300 X 1100 X 1900	2680	-
PWR 350A/V	325	358	TAD843GE (E)	6	12780cc	411	188	48	3300 X 1100 X 1900	2820	-
PWR 385A/V	350	385	TAD1342GE-B (E)	6	12780cc	412	188	54	3300 X 1100 X 1900	2820	-
PWR 410A/V	375	415	TAD1343GE-B (E)	6	12780cc	442	188	56,6	3300 X 1100 X 1900	3050	-
PWR 440A/V	400	440	TAD1344GE-B (E)	6	12780cc	481	188	63,7	3300 X 1100 X 1900	3050	-
PWR 505A/V	450	500	TAD1641GE-B (E)	6	12780cc	528	188	71	3200 X 1300 X 1900	3300	-
PWR 560A/V	500	550	TAD1346GE (E)	6	16120cc	585	193	77,1	3300 X 1100 X 2200	3475	-
PWR 610A/V	550	600	TAD1642GE-B (E)	6	16120cc	729	193	82	3300 X 1100 X 2190	3655	-
PWR 650A/V	509	650	TAD1642GE-B (E)	6	16120cc	729	193	88	3300 X 1100 X 2200	4550	-
PWR 720A/V	655	720	TWD1644GE (E)	6	16120cc	828	340	97,1	3400 X 1400 X 2200	4400	-
PWR 780A/V	705	775	TWD1645GE (E)	6	16120cc	890	320	105,4	3400 X 1400 X 2200	4550	-

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint
- Uttag för automatisk start upp till 150kVA
- Voltmeter med fasväljare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Nödstop
- Säkerhetsanordning i motorn för
 - hög vattentemperatur
 - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
 - Larm för låg bränslenivå
 - Inbyggt batteri

- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Lyftkrok
- Handtag och gångjärn av INOX-stål
- Industrilackering
- Extern tankanslutning med låsbart lock

Tillbehör

- Mobila elverk på hjul
- Oljepump
- Motorvärmare
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- Extra stor bränsletank
- Autostart
- Elektronisk varvtalsreglering
- Dubbelmantlad bränsletank
- Fjärrkontroll m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning.
© Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Volvo miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 200 - 705 kVA.

- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Lyftkrok
- CE-godkänd
- Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Bränslepåfyllning bakom låst dörr
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat

Styrpanel/instrument-panel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Fönster på dörren för lättare avläsning.

Nödstopp

Dropplister över dörrarna

Industrilack

Handtag Och gångjärn av INOX-stål.

Inbyggd bränsletank

Eluttag

Innanför låsbar dörr

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskin skor.
Lätt att skruva fast.

Bränslepåfyllning

Bakom låsbar dörr

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

Inbyggd och ljudisolerad

Låsbara dörrar

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Volvo miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 200 - 705kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud-nivå
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H (vid 75% belastning)	LxbXh	KG	dBA vid 7m
PWR 220S/V	200	220	TAD840GE-B (E)	6	7700cc	309	170	42,9	3300 X 1100 X 1770	2230	
PWR 280S/V	250	275	TAD841GE (E)	6	7700cc	309	200	42,9	3800 X 1200 X 2000	2710	70
PWR 330S/V	300	330	TAD1341GE-B (E)	6	12780cc	411	230	46	3950 X 1300 X 2150	3610	69
PWR 350S/V	325	358	TAD843GE (E)	6	12780cc	411	230	48	3950 X 1300 X 2150	3700	69
PWR 385S/V	350	385	TAD1342GE-B (E)	6	12780cc	412	230	54	3950 X 1300 X 2150	3700	69
PWR 410S/V	375	415	TAD1343GE-B (E)	6	12780cc	442	230	56,6	3950 X 1300 X 2150	3965	69
PWR 440S/V	400	440	TAD1344GE-B (E)	6	12780cc	481	230	63,7	3950 X 1300 X 2150	3850	69
PWR 505S/V	450	500	TAD1641GE-B (E)	6	12780cc	528	230	71	3950 X 1300 X 2150	4265	69
PWR 560S/V	500	550	TAD1346GE (E)	6	16120cc	585	260	77,1	4500 X 1450 X 2250	4700	71
PWR 610S/V	550	600	TAD1642GE-B (E)	6	16120cc	729	260	82	4500 X 1450 X 2250	5800	71
PWR 650S/V	509	650	TAD1642GE-B (E)	6	16120cc	729	260	88	4500 X 1450 X 2250	5800	71
PWR 720S/V	655	720	TWD1644GE (E)	6	16120cc	828	310	97,1	5000 X 1900 X 2350	6900	70
PWR 780S/V	705	775	TWD1645GE (E)	6	16120cc	890	310	105,4	5000 X 1900 X 2350	7000	70

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint
- Uttag för automatisk start upp till 150kVA
- Voltmeter med fasväljare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Nödstop
- Säkerhetsanordning i motorn för
 - hög vattentemperatur
 - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
 - Larm för låg bränslenivå
 - Inbyggd batteri

- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Lyftkrok
- Handtag och gångjärn av INOX-stål
- Industrilackering
- Extern tankanslutning med låsbart lock

Tillbehör

- Mobila elverk på hjul
- Oljepump
- Motorvärmare
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- Extra stor bränsletank
- Autostart
- Elektronisk varvtalsreglering
- Dubbelmantlad bränsletank
- Fjärrkontroll m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.