

Öppna elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30 – 600 kVA.

- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov
- Hög tillförlitlighet
- Användarvänlig
- CE-godkänd

Styrpanel/instrument panel och kraftuttag
Bakom låsbar dörr.

Typskylt
Med vikt,
CE-nummer mm.

Nödstopp

Ljuddämpare

Tryckande fläkt
för effektiv evakuering
av överskottsvärme.

**Inbyggd
bränsletank**

Generator
direktflänsad med
motorn.

**Lättåtkomlig
bränslepåfyllning**

Försedd med fötter
Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

**Vibrations-
dämpande
gummikuddar.**

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–600 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud-nivå
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H (vid 75% belastning)	LxbXh	KG	dBA vid 7m
PWR 33A/I	30	33	F2M 2011 (OIL) (M)	3	2900cc	42	70	5,5	1750 X 700 X 1100	685	-
PWR 44A/I	40	44	F3M 2011 (OIL) (M)	4	4500cc	62	70	8,7	1750 X 700 X 1100	765	-
PWR 50A/I	45	50	F4M 2011 (OIL) (M)	-	-	-	-	-	1750 X 700 X 1300	780	-
PWR 55A/I	50	55	BF4M 2011 (OIL) (M)	4	4500cc	68	70	9,8	2100 X 870 X 1300	810	-
PWR 66A/I	60	66	BF4M 2011C (OIL) (M)	4	4500cc	80	100	10,2	2100 X 870 X 1300	865	-
PWR 88A/I	80	88	BF4M 2012C (M)	4	4500cc	110	100	15,4	2100 X 870 X 1300	945	-
PWR 110A/I	100	110	BF4M 1013EC (M)	4	4500cc	130	100	16,2	2100 X 870 X 1300	1060	-
PWR 135A/I	120	132	BF4M 1013FC €	4	4500cc	160	100	21,6	2100 X 870 X 1300	1135	-
PWR 140A/I	152	138	BF6M 1013EC (M)	6	6700cc	165	125	23,2	2500 X 1000 X 1400	1380	-
PWR 165A/I	150	165	BF6M 1013EC (M)	6	6700cc	224	125	29,4	2500 X 1000 X 1400	1350	-
PWR 176A/I	160	176	BF6M 1013FCG2 (E)	6	6700cc	224	125	29,4	2500 X 1000 X 1400	1450	-
PWR 190A/I	170	187	BF6M 1013FCG3 (E)	6	6700cc	224	125	29,4	2500 X 1000 X 1400	1450	-
PWR 220A/I	200	220	TC2013 L06 4V (E)	6	6700cc	263	140	37,3	2850 X 1000 X 1500	1500	-
PWR 280A/I	250	275	BF6M 1015 C G1 (E)	6	6700cc	322	140	41,2	2850 X 1000 X 1500	2000	-
PWR 330A/I	300	330	BF6M 1015 C G2 (E)	6	8700cc	407	150	52,6	3000 X 1100 X 2100	2550	-
PWR 385A/I	350	385	BF8M 1015 C G1 (E)	6	12880cc	449	290	57,3	3300 X 1100 X 2100	2970	-
PWR 440A/I	400	440	BF8M 1015CP (E)	6	12880cc	526	320	70,4	3400 X 1400 X 2200	2900	-
PWR 505A/I	450	495	CURSOR 13TE6W (E)	6	12880cc	564	320	72,5	3400 X 1400 X 2200	3130	-
PWR 560A/I	500	550	CURSOR 13TE7W (E)	6	12880cc	629	320	80,2	3400 X 1400 X 2200	3190	-
PWR 610A/I	550	600	CURSOR 16TE1W (E)	6	15900cc	760	340	95	3400 X 1400 X 2200	3500	-
PWR 660A/I	600	660	CURSOR 16TE1W (E)	6	15900cc	760	340	95	3400 X 1400 X 2200	3600	-

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–600 kVA.

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
- Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint > 60kVA
- Uttag för automatisk start / stop
- Voltmeter m. fasomkastare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Säkerhetsanordning i motorn för
 - hög vattentemperatur
 - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Nödstop
- Inbyggt batteri
- Larm för låg batterispänning
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Elektronisk varvtalsreglering

Tillbehör

- Nödströmsautomatik med omkopplare
- Vattenvärmare
- Oljepump
- Autotankning från extern tank
- Skyddsräm med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- 24 h bränsletank
- Motor värmare
- Autostart
- Fjärrkontroll
- Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–600 kVA.

- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Lyftkrok
- CE-godkänd
- Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Bränslepåfyllning bakom låst dörr
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat

Styrpanel/instrument- panel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Låsbara dörrar

Nödstopp

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

Handtag

Och gångjärn av INOX-stål.

Eluttag

Innanför låsbar dörr

Inbyggd bränsletank

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskinskor. Lätt att skruva fast.

Bränslepåfyllning

Bakom låsbar dörr

Dropplistor över dörrarna

Industrilack

Inbyggd och ljudisolerad

I standardutförande ca 70 dBA.

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–600 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud-nivå
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H (vid 75% belastning)	LxbXh	KG	dBA vid 7m
PWR 33S/I	30	33	F2M 2011 (OIL) (M)	3	2900cc	42	100	5,5	2100 X 870 X 1165	950	
PWR 44S/I	40	44	F3M 2011 (OIL) (M)	4	4500cc	62	100	8,7	2100 X 870 X 1165	960	
PWR 50S/I	45	50	F4M 2011 (OIL) (M)	-	-	-	-	-	2100 X 870 X 1165	1000	
PWR 55S/I	50	55	BF4M 2011 (OIL) (M)	4	4500cc	68	100	9,8	2260 X 1000 X 1550	1010	
PWR 66S/I	60	66	BF4M 2011C (OIL) (M)	4	4500cc	80	100	10,2	2260 X 1000 X 1550	1225	
PWR 88S/I	80	88	BF4M 2012C (M)	4	4500cc	110	100	15,4	2260 X 1000 X 1550	1280	
PWR 110S/I	100	110	BF4M 1013EC (M)	4	4500cc	130	140	16,2	2850 X 1000 X 1550	1525	
PWR 135S/I	120	132	BF4M 1013FC €	4	4500cc	160	140	21,6	2850 X 1000 X 1550	1580	
PWR 140S/I	152	138	BF6M 1013EC (M)	6	6700cc	165	160	23,2	3000 X 1100 X 1520	1720	66
PWR 165S/I	150	165	BF6M 1013EC (M)	6	6700cc	224	170	29,4	3300 X 1100 X 1770	1855	67
PWR 176S/I	160	176	BF6M 1013FCG2 (E)	6	6700cc	224	170	29,4	3300 X 1100 X 1770	1870	67
PWR 190S/I	170	187	BF6M 1013FCG3 (E)	6	6700cc	224	170	29,4	3300 X 1100 X 1770	2090	67
PWR 220S/I	200	220	TCD2013 L06 4V (E)	6	6700cc	263	170	37,3	3300 X 1100 X 1770	2100	66
PWR 280S/I	250	275	BF6M 1015 C G1 (E)	6	6700cc	322	170	41,2	3300 X 1100 X 1770	2400	68
PWR 330S/I	300	330	BF6M 1015 C G2 (E)	6	8700cc	407	200	52,6	3800 X 1200 X 2000	3150	69
PWR 385S/I	350	385	BF8M 1015 C G1 (E)	6	12880cc	449	230	57,3	3950 X 1300 X 2150	3660	68
PWR 440S/I	400	440	BF8M 1015CP (E)	6	12880cc	526	230	70,4	3950 X 1300 X 2150	3700	68
PWR 505S/I	450	495	CURSOR 13TE6W (E)	6	12880cc	564	260	72,5	4500 X 1450 X 2250	4340	69
PWR 560S/I	500	550	CURSOR 13TE7W (E)	6	12880cc	629	260	80,2	4500 X 1450 X 2250	4430	69
PWR 610S/I	550	600	CURSOR 16TE1W (E)	6	15900cc	760	260	95	4500 X 1450 X 2250	4700	-
PWR 660S/I	600	660	CURSOR 16TE1W (E)	6	15900cc	760	260	95	4500 X 1450 X 2250	4800	-

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–600 kVA.

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint > 60kVA
- Uttag för automatisk start / stop
- Voltmeter m. fasomkastare
Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Säkerhetsanordning i motorn för
 - hög vattentemperatur
 - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Nödstop
- Inbyggt batteri
- Larm för låg batterispänning
- Elektronisk spänningsövervakning
Dieselfilter med vattenavskiljare
- Elektronisk varvtalsreglering

Tillbehör

- Nödströmsautomatik med omkopplare
- Vattenvärmare
- Oljepump
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- 24 h bränsletank
- Motor värmare
- Autostart
- Fjärrkontroll
- Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.