

Öppna elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 12,5 - 500 kVA.

- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov
- Hög tillförlitlighet
- Användarvänlig
- CE-godkänd

Tryckande fläkt

För evakuering av överskottsvärme

Generator

Direktflänsad med motorn.

Styrpanel/instrumentpanel

Lättåtkomligt monterat på balkramen.

Inbyggd bränsletank

Med lättåtkomlig bränslepåfyllning

Nödstopp

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskinskor. Lätt att skruva fast.

Vibrationsdämpande gummikuddar.

Lättåtkomliga batterier

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppnaelverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 12,5 - 500 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor					
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H
PWR 16A/D	12,5	13,1	F2M 2011 (OIL) (M)	2	1550cc	17,1	60	2,7
PWR 22A/D	20	22	F3M 2011 (OIL) (M)	4	1500cc	27,2	60	3,9
PWR 33A/D	30	33	F4M 2011 (OIL) (M)	4	1500cc	40	70	5,4
PWR 44A/D	40	44	BF4M 2011 (OIL) (M)	4	3108cc	53,5	70	7,1
PWR 66A/D	59	65	BF4M 2011C (OIL) (M)	4	3108cc	80,2	100	10,1
PWR 84A/D	75	81	BF4M 2012C (M)	4	4038cc	95	100	12,2
PWR 110A/D	100	110	BF4M 1013EC (M)	4	4764cc	133	100	17,3
PWR 145A/D	130	143	BF4M 1013FC €	4	4764cc	163	125	20,8
PWR 165A/D	150	165	BF6M 1013EC (M)	6	7146cc	203	125	23,7
PWR 176A/D	160	168	BF6M 1013EC (M)	6	7146cc	203	125	25,6
PWR 198A/D	180	198	BF6M 1013FCG2 (E)	6	7146cc	243	140	31,2
PWR 220A/D	200	220	BF6M 1013FCG3 (E)	6	7146cc	267	140	35,8
PWR 280A/D	250	275	TCD2013 L06 4V (E)	6	7146cc	328	150	41,6
PWR 330A/D	300	330	BF6M 1015 C G1 (E)	6	11906cc	409	290	48,2
PWR 385A/D	350	385	BF6M 1015 C G2 (E)	6	11906cc	456	290	54,4
PWR 505A/D	450	480	BF8M 1015 C G1 (E)	8	15874cc	556	290	68,2
PWR 560A/D	500	550	BF8M 1015CP (E)	8	15874cc	649	290	84,7

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppnaelverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkyllda. 12,5 - 500 kVA.

Standardutrustning:

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
- Uttag 63A/400V, 30-40kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint > 60kVA
- Uttag för automatisk start
- Voltmeter, fasomkastare, Ampèremätare, Frekvensmätare
- Timmätare
- Elektronisk varvtalsreglering
- Säkerhetsanordning i motorn för:
 - hög vattentemperatur - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Nödstop
- Inbyggt batteri
- Larm för låg batterispänning
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare

Tillbehör:

- Nödströmsautomatik med omkopplare
- Vattenvärmare
- Oljepump
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- 24 h bränsletank
- Motor värmare
- Autostart Fjärrkontroll
- Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer.

1500 rpm. Vattenkylda. 12,5 - 500 kVA.

- Välbyggda elverk
- Inbyggd och
- ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Lyftkrok
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Dörrar och utrustning anpassas efter era
- behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Bränslepåfyllning bakom låst dörr

Styrpanel/instrument- panel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Låsbara dörrar

Nödstopp

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

Handtag

Och gångjärn av INOX-stål.

Eluttag

Innanför låsbar dörr

Inbyggd bränsletank

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskinskor. Lätt att skruva fast.

Bränslepåfyllning

Bakom låsbar dörr

Dropplister över dörrarna

Industrilack

Inbyggd och ljudisolerad

I standardutförande ca 70 dBA.

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer.

1500 rpm. Vattenkylda. 33–550 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor					
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H
PWR 16S/D	12,5	13,1	F2M 2011 (OIL) (M)	2	1550cc	17,1	60	2,7
PWR 22S/D	20	22	F3M 2011 (OIL) (M)	4	1500cc	27,2	60	3,9
PWR 33S/D	30	33	F4M 2011 (OIL) (M)	4	1500cc	40	70	5,4
PWR 44S/D	40	44	BF4M 2011 (OIL) (M)	4	3108cc	53,5	70	7,1
PWR 66S/D	59	65	BF4M 2011C (OIL) (M)	4	3108cc	80,2	100	10,1
PWR 84S/D	75	81	BF4M 2012C (M)	4	4038cc	95	100	12,2
PWR 110S/D	100	110	BF4M 1013EC (M)	4	4764cc	133	100	17,3
PWR 145S/D	130	143	BF4M 1013FC €	4	4764cc	163	125	20,8
PWR 165S/D	150	165	BF6M 1013EC (M)	6	7146cc	203	125	23,7
PWR 176S/D	160	168	BF6M 1013EC (M)	6	7146cc	203	125	25,6
PWR 198S/D	180	198	BF6M 1013FCG2 (E)	6	7146cc	243	140	31,2
PWR 220S/D	200	220	BF6M 1013FCG3 (E)	6	7146cc	267	140	35,8
PWR 280S/D	250	275	TCD2013 L06 4V (E)	6	7146cc	328	150	41,6
PWR 330S/D	300	330	BF6M 1015 C G1 (E)	6	11906cc	409	290	48,2
PWR 385S/D	350	385	BF6M 1015 C G2 (E)	6	11906cc	456	290	54,4
PWR 505S/D	450	480	BF8M 1015 C G1 (E)	8	15874cc	556	290	68,2
PWR 560S/D	500	550	BF8M 1015CP (E)	8	15874cc	649	290	84,7

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer.

1500 rpm. Vattenkyllda. 33–550 kVA.

Standardutrustning:

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
- Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint > 60kVA
- Uttag för automatisk start
- Voltmeter, fasomkastare, Ampèremätare, Frekvensmätare
- Timmätare
- Elektronisk varvtalsreglering
- Säkerhetsanordning i motorn för:
 - hög vattentemperatur - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Nödstop
- Inbyggt batteri
- Larm för låg batterispänning
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare

Tillbehör:

- Nödströmsautomatik med omkopplare
- Vattenvärmare
- Oljepump
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- 24 h bränsletank
- Motor värmare
- Autostart Fjärrkontroll
- Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.