

Öppna elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30 – 600 kVA.

- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov
- Hög tillförlitlighet
- Användarvänlig
- CE-godkänd

Styrpanel/instrument panel och kraftuttag
Bakom låsbar dörr.

Typskylt
Med vikt,
CE-nummer mm.

Nödstopp

Ljuddämpare

Tryckande fläkt
för effektiv evakuering
av överskottsvärme.

**Inbyggd
bränsletank**

Generator
direktflänsad med
motorn.

**Lättåtkomlig
bränslepåfyllning**

Försedd med fötter
Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

**Vibrations-
dämpande
gummikuddar.**

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–600 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor					
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H
PWR 33A/I	30	33	F2M 2011 (OIL) (M)	3	2900cc	42	70	5,5
PWR 44A/I	40	44	F3M 2011 (OIL) (M)	4	4500cc	62	70	8,7
PWR 50A/I	45	50	F4M 2011 (OIL) (M)	-	-	-	-	-
PWR 55A/I	50	55	BF4M 2011 (OIL) (M)	4	4500cc	68	70	9,8
PWR 66A/I	60	66	BF4M 2011C (OIL) (M)	4	4500cc	80	100	10,2
PWR 88A/I	80	88	BF4M 2012C (M)	4	4500cc	110	100	15,4
PWR 110A/I	100	110	BF4M 1013EC (M)	4	4500cc	130	100	16,2
PWR 135A/I	120	132	BF4M 1013FC €	4	4500cc	160	100	21,6
PWR 140A/I	152	138	BF6M 1013EC (M)	6	6700cc	165	125	23,2
PWR 165A/I	150	165	BF6M 1013EC (M)	6	6700cc	224	125	29,4
PWR 176A/I	160	176	BF6M 1013FCG2 (E)	6	6700cc	224	125	29,4
PWR 190A/I	170	187	BF6M 1013FCG3 (E)	6	6700cc	224	125	29,4
PWR 220A/I	200	220	TCD2013 L06 4V (E)	6	6700cc	263	140	37,3
PWR 280A/I	250	275	BF6M 1015 C G1 (E)	6	6700cc	322	140	41,2
PWR 330A/I	300	330	BF6M 1015 C G2 (E)	6	8700cc	407	150	52,6
PWR 385A/I	350	385	BF8M 1015 C G1 (E)	6	12880cc	449	290	57,3
PWR 440A/I	400	440	BF8M 1015CP (E)	6	12880cc	526	320	70,4
PWR 505A/I	450	495	CURSOR 13TE6W (E)	6	12880cc	564	320	72,5
PWR 560A/I	500	550	CURSOR 13TE7W (E)	6	12880cc	629	320	80,2
PWR 610A/I	550	600	CURSOR 16TE1W (E)	6	15900cc	760	340	95
PWR 660A/I	600	660	CURSOR 16TE1W (E)	6	15900cc	760	340	95

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–600 kVA.

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
- Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint > 60kVA
- Uttag för automatisk start / stop
- Voltmeter m. fasomkastare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Säkerhetsanordning i motorn för
 - hög vattentemperatur
 - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Nödstop
- Inbyggt batteri
- Larm för låg batterispänning
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Elektronisk varvtalsreglering

Tillbehör

- Nödströmsautomatik med omkopplare
- Vattenvärmare
- Oljepump
- Autotankning från extern tank
- Skyddssram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- 24 h bränsletank
- Motor värmare
- Autostart
- Fjärrkontroll
- Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–600 kVA.

- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Lyftkrok
- CE-godkänd
- Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Bränslepåfyllning bakom låst dörr
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat

Styrpanel/instrument- panel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Låsbara dörrar

Nödstopp

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

Handtag

Och gångjärn av INOX-stål.

Eluttag

Innanför låsbar dörr

Inbyggd bränsletank

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskinskor. Lätt att skruva fast.

Bränslepåfyllning

Bakom låsbar dörr

Dropplister över dörrarna

Industrilack

Inbyggd och ljudisolerad

I standardutförande ca 70 dBA.

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–600 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor					
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H
PWR 33S/I	30	33	F2M 2011 (OIL) (M)	3	2900cc	42	100	5,5
PWR 44S/I	40	44	F3M 2011 (OIL) (M)	4	4500cc	62	100	8,7
PWR 50S/I	45	50	F4M 2011 (OIL) (M)	-	-	-	-	-
PWR 55S/I	50	55	BF4M 2011 (OIL) (M)	4	4500cc	68	100	9,8
PWR 66S/I	60	66	BF4M 2011C (OIL) (M)	4	4500cc	80	100	10,2
PWR 88S/I	80	88	BF4M 2012C (M)	4	4500cc	110	100	15,4
PWR 110S/I	100	110	BF4M 1013EC (M)	4	4500cc	130	140	16,2
PWR 135S/I	120	132	BF4M 1013FC €	4	4500cc	160	140	21,6
PWR 140S/I	152	138	BF6M 1013EC (M)	6	6700cc	165	160	23,2
PWR 165S/I	150	165	BF6M 1013EC (M)	6	6700cc	224	170	29,4
PWR 176S/I	160	176	BF6M 1013FCG2 (E)	6	6700cc	224	170	29,4
PWR 190S/I	170	187	BF6M 1013FCG3 (E)	6	6700cc	224	170	29,4
PWR 220S/I	200	220	TCD2013 L06 4V (E)	6	6700cc	263	170	37,3
PWR 280S/I	250	275	BF6M 1015 C G1 (E)	6	6700cc	322	170	41,2
PWR 330S/I	300	330	BF6M 1015 C G2 (E)	6	8700cc	407	200	52,6
PWR 385S/I	350	385	BF8M 1015 C G1 (E)	6	12880cc	449	230	57,3
PWR 440S/I	400	440	BF8M 1015CP (E)	6	12880cc	526	230	70,4
PWR 505S/I	450	495	CURSOR 13TE6W (E)	6	12880cc	564	260	72,5
PWR 560S/I	500	550	CURSOR 13TE7W (E)	6	12880cc	629	260	80,2
PWR 610S/I	550	600	CURSOR 16TE1W (E)	6	15900cc	760	260	95
PWR 660S/I	600	660	CURSOR 16TE1W (E)	6	15900cc	760	260	95

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–600 kVA.

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint > 60kVA
- Uttag för automatisk start / stop
- Voltmeter m. fasomkastare
Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
 - Larm för låg bränslenivå
 - Nödstop
 - Inbyggt batteri
 - Larm för låg batterispänning
 - Elektronisk spänningsövervakning
 - Dieselfilter med vattenavskiljare
 - Elektronisk varvtalsreglering

Tillbehör

- Nödströmsautomatik med omkopplare
- Vattenvärmare
- Oljepump
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- 24 h bränsletank
- Motor värmare
- Autostart
- Fjärrkontroll
- Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.